



Sanierung Rüdlingerstrasse

Abschnitt Tierligrabenweg bis Schaffhauserstrasse

Strassenbau

Situation 1:200

Bauprojekt



Wasterkingenweg, Postfach, 8193 Eglistal
Tel. 043 422 30 50
info@chingenieure.ch

Datum	20.06.2025	Änderungen
Gezeichnet	Pb	06.03.2026
Geprüft	BRM	
Format	29.7 x 126	Plannummer
Archiv Nr.	4025	4025 - 113



Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten
Leitungsangaben der verschiedenen Werke
sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht
miteinander bzw. weisen Differenzen auf.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen
leistet die calörtischer hinner, Ingenieure Geometer
Planer AG keine Gewähr. Festgestellte Differenzen
sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.

Werkleitungen sind vor Baubeginn beim entsprechenden
Leitungseigentümer abzuklären und die genaue Lage ist
durch Sondierungen zu ermitteln.

Legende Bestehend

Bestehend Kanalisation

Mischabwasser	○	○
Mischabwasser (ungenau)	- - - ○	- - - ○
Regenabwasser	○	○
Regenabwasser (ungenau)	- - - ○	- - - ○
Schmutzabwasser	○	○
Schmutzabwasser (ungenau)	- - - ○	- - - ○
Schächte	○	○
Oberflächenentwässerung	●	SA / A / HS

Antliche Vermessung

Grundstücksgrenze	○	○
Baulinie	- - -	- - -
Wald	■	■
Gebäude	■	■
Umgebung		
Mauer		

Legende Projekt

Projektiert Allgemeines

Drittprojekt	—
Abbruch	—
Still zu legen	—

Projektiert Strassenbau

Strassenachse	—
Strassenrand	—
Bankett	
Fahrbahn: Oberbau neu	■
Fahrbahn: Sanierung Deckschicht	■
Gehweg / Bankett: Oberbau neu	■
Anpassung: Belag	■
Anpassung: Grünfläche	■
Anpassung: Chaussierung	■

Projektiert Kanalisation

Regenabwasser	—
Instandsetzung	●
Strassenablauf	● SA

Aufbau: HASTAG Kreisel bis Unterführung SBB		
Fräsen Deckschicht		-5.0 cm
Neueinbau Deckschicht	AC 11 H	5.0 cm
Deckschicht	AC 11 S	-4.0 cm
Tragschicht	AC T 32 S	12.0 cm
Fundationsschicht	best. Kieskoffer	min. 50.0 cm
	Kiesgemisch 0/45	

Aufbau: Unterführung SBB bis Schaffhauserstrasse		
Deckschicht	AC 11 H	4.0 cm
Binderschicht	AC B 22 H	7.0 cm
Tragschicht	AC T 22 H	7.0 cm
Fundationsschicht	best. Kieskoffer	min. 50.0 cm
	Kiesgemisch 0/45	

Aufbau: Gehweg / Bankett Unterführung SBB		
Deckschicht	AC T 16 OEKO	5.0 cm
Fundationsschicht		
aufschriften in Bankettbereich	UG OC _{as} 0/45	bis ca. 10.0 cm